



- für Rollenketten DIN 8187 auch Duplex- und Triplex-Ketten, Langglied-Rollenk. DIN 8181 sowie Rollenketten 1/2"x3/16" u. 1/2"x1/4"
- einseitig oder beidseitig als Außenglied in beliebigen Abständen
- auch kombinierbar mit Winkellaschen oder überstehenden Bolzen
- z.T. auch mit Gewindeinsatz lieferbar
- als Sonderausführung auch verzinkt oder vernickelt

ML102.1	ML103.1	ML103.2	ML101.1, ML101.2 (zwei Löcher) <i>für Langglied-Rollenketten</i>

Typ	Kettenbezeichnung	p	a	b	d	e			g	n	m	s
						einfach	duplex	triplex				
ML102.1	1/2" x 3/16"	12,7	13,0	19,0	4,2	8,0	-	-	4,5	-	18,0	1,5
	1/2" x 1/4" x 7,75	12,7	13,0	19,0	4,2	9,7	-	-	4,5	-	18,0	1,5
	1/2" x 5/16"	12,7	13,0	19,0	4,2	11,5	25,4	39,3	5,4	-	18,0	1,5
	5/8" x 3/8"	15,875	16,3	24,3	5,2	13,5	30,0	46,5	6,8	-	24,0	1,6
	3/4" x 7/16"	19,05	19,1	29,1	6,2	15,8	35,2	54,6	7,4	-	28,0	1,8
1" x 17mm	25,4	24,6	36,6	8,2	25,9	57,8	89,7	10,4	-	36,2	3,0	
ML103.1 Und ML103.2	1/2" x 3/16"	12,7	17,0	23,0	4,2	8,0	-	-	4,5	12,7	23,6	1,5
	1/2" x 1/4" x 7,75	12,7	17,0	23,0	4,2	9,7	-	-	4,5	12,7	23,6	1,5
	1/2" x 5/16"	12,7	17,0	23,0	4,2	11,5	25,4	39,3	5,4	12,7	23,6	1,5
	5/8" x 3/8"	15,875	16,3	25,8	5,2	13,5	30,0	46,5	7,5	15,8	31,0	1,6
	3/4" x 7/16"	19,05	18,3	29,0	6,2	15,8	35,2	54,6	9,0	19,0	37,2	1,8
1" x 17mm	25,4	28,45	41,55	8,2	25,9	57,7	89,7	10,35	25,4	47,2	3,0	
ML101.1 Und ML101.2 (Langglied)	1" x 5/16"	25,4	14,3	20,5	4,2	11,5	-	-	6,5	14,0	24,2	1,5
	1 1/4" x 3/8"	31,75	16,3	25,8	5,2	13,7	-	-	7,5	18,0	30,2	1,6
	1 1/2" x 7/16"	38,1	19,2	29,5	6,2	15,8	-	-	9,0	20,0	36,2	1,7
2" x 17mm	50,8	28,5	40,6	8,2	25,8	-	-	10,2	28,0	48,2	3,0	

**Bestellbeispiel:** Förder-Rollenkette 5/8" x 3/8" jedes 6. Glied (Abstand 95,25 mm) mit Lasche Typ ML103.2 beidseitig, 66 Glieder lang

**oder:** Förder-Rollenkette 1" x 17mm jed. 4. Glied (Abstand 101,6 mm) u. jed. 7. Glied (Abstand 177,8 mm) im Wechsel mit Lasche Typ ML102.1 einseitig, 121 Glieder lang

**andere Laschenmaße sowie Laschen für andere Kettentypen auf Anfrage!**