



Einfach - Rollenketten nach DIN 8187 - ISO 606

Europäische Bauart (BS - Standard)

Artikel-Nr.	DIN ISO	Teilung p	Lichte Weite b1	Breite Innen-glied b2	Rollen Ø D1	Bolzen Ø D2	Laschen-höhe g	Bolzen-länge G	k	si	sa	Min. Bruch-Kraft	mittlere Bruch-Kraft	kg/m
												[N]	[N]	
RK04B1	04-1	6	2,8	4,10	4,00	1,85	5,00	7,4	2,5	0,6	0,6	3.000	3.100	0,12
RK05B1	05B-1	8	3	4,77	5,00	2,31	7,10	8,6	3,1	0,8	0,8	4.400	6.300	0,18
RK06B1*	06B-1	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	8,20	13,5	3,3	1,3	1,3	8.900	12.700	0,41
RK081	081-1	12,7	3,3	5,80	7,75	3,66	9,90	10,2	1,5	1,0	1,0	8.000		0,28
RK083	083-1	12,7	4,88	7,90	7,75	4,09	10,30	12,9	1,5	1,3	1,3	11.600		0,45
RK084	084-1	12,7	4,88	8,80	7,75	4,09	11,10	14,8	1,5	1,8	1,8	15.600		0,51
RK085	085-1	12,7	6,25	9,10	7,77	3,58	9,90	14	2,0	1,3	1,3	6.700		0,41
RK08B1	08B-1	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	11,80	17	3,9	1,6	1,6	17.800	19.600	0,70
RK10B1	10B-1	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	14,70	19,6	4,1	1,7	1,7	22.200	27.500	0,95
RK12B1	12B-1	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	16,10	22,7	4,6	1,9	1,9	28.900	33.300	1,25
RK16B1	16B-1	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	21,00	36,1	5,4	4,0	3,0	60.000	75.000	2,70
RK20B1	20B-1	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	26,40	43,2	6,1	4,5	3,5	95.000	101.800	3,60
RK24B1	24B-1	38,1	25,4	37,90	25,40	14,63	33,40	53,4	6,6	6,0	5,0	160.000	176.000	7,10
RK28B1	28B-1	44,45	30,99	46,50	27,94	15,9	37,00	65,1	7,4	7,5	6	200.000	215.600	8,50
RK32B1	32B-1	50,8	30,99	45,50	29,21	17,81	42,20	67,4	7,9	7,0	6	250.000	280.300	10,50
RK40B1	40B-1	63,5	38,1	55,70	39,37	22,89	52,90	82,6	10,0	8,5	8,0	355.000	392.000	16,30
RK48B1	48B-1	76,2	45,72	70,50	48,26	29,24	63,80	99,1	11,0	12,0	10,0	560.000	599.200	25,00

* mit geraden Laschen

Einzelteile

