



Einfach - Rollenketten nach DIN 8188 - ISO 606

amerikanische Bauart (ANSI-Standard)

| Artikel-Nr. | DIN ISO | Teilung | Lichte Weite | Breite Innen-glied | Rollen Ø | Bolzen Ø | Laschen-höhe | Bolzen-länge | | | | Mind. Bruch-Kraft | mittlere Bruch-Kraft | |
|-------------|---------|---------|--------------|--------------------|----------|----------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RK04C1* | 25-1 | 6,35 | 3,1 | 4,8 | 3,30 | 2,31 | 6 | 9,1 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 3.500 | 4400 | 0,15 |
| RK06C1* | 35-1 | 9,525 | 4,68 | 7,46 | 5,08 | 3,6 | 9 | 13,2 | 3,3 | 1,3 | 1,3 | 7.900 | 10400 | 0,33 |
| RK08A1 | 40-1 | 12,7 | 7,85 | 11,17 | 7,92 | 3,98 | 12 | 17,8 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 13.900 | 17800 | 0,62 |
| RK10A1 | 50-1 | 15,875 | 9,4 | 13,84 | 10,16 | 5,09 | 15,1 | 21,8 | 4,1 | 2 | 2 | 21.800 | 28000 | 1,02 |
| RK12A1 | 60-1 | 19,05 | 12,57 | 17,75 | 11,91 | 5,96 | 18,1 | 26,9 | 4,6 | 2,4 | 2,4 | 31.300 | 39000 | 1,5 |
| RK16A1 | 80-1 | 25,4 | 15,75 | 22,6 | 15,88 | 7,94 | 24,1 | 33,5 | 5,4 | 3,1 | 3,1 | 55.600 | 71500 | 2,6 |
| RK20A1 | 100-1 | 31,75 | 18,9 | 27,45 | 19,05 | 9,54 | 30,1 | 41,1 | 6,1 | 4 | 4 | 87.000 | 102000 | 3,91 |
| RK24A1 | 120-1 | 38,1 | 25,22 | 35,45 | 22,23 | 11,11 | 36,2 | 50,8 | 6,6 | 4,8 | 4,8 | 125.000 | 156900 | 5,62 |
| RK28A1 | 140-1 | 44,45 | 25,22 | 37,18 | 25,40 | 12,71 | 42,2 | 54,9 | 7,4 | 5,6 | 5,6 | 170.000 | 210800 | 7,5 |
| RK32A1 | 160-1 | 50,8 | 31,55 | 45,21 | 28,58 | 14,29 | 48,2 | 65,5 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 223.000 | 269700 | 10,1 |
| RK36A1 | 180-1 | 57,15 | 35,48 | 50,85 | 35,71 | 17,46 | 54,3 | 73,9 | 9,1 | 7,2 | 7,2 | 281.000 | 327800 | 13,45 |
| RK40A1 | 200-1 | 63,5 | 37,85 | 54,88 | 39,68 | 19,85 | 60,3 | 80,3 | 10 | 8 | 8 | 347.000 | 410000 | 16,15 |
| RK48A1 | 240-1 | 76,2 | 47,35 | 67,81 | 47,63 | 23,81 | 72,4 | 95,5 | 11 | 9,5 | 9,5 | 500.000 | 585400 | 23,2 |

* Buchsenkette

Einzelteile

