



Zweifach - Rollenketten nach DIN 8188 - ISO 606

amerikanische Bauart (ANSI- Standard)

Artikel-Nr.	DIN ISO	Teilung	Lichte Weite	Breite Innenglied	Rollen ϕ	Bolzen ϕ	Laschenhöhe	Bolzenlänge					Mind. Bruchkraft	mittlere Bruchkraft	
		p	b1	b2	D1	D2	g	G	k	si	sa	e	[N]	[N]	kg/m
DRK04C2*	25-2	6,35	3,1	4,8	3,30	2,31	6	15,5	2,5	0,8	0,8	6,4	7000	8800	0,28
DRK06C2*	35-2	9,525	4,68	7,46	5,08	3,6	9	23,4	3,3	1,3	1,3	10,13	15800	20800	0,63
DRK08A2	40-2	12,7	7,85	11,17	7,92	3,98	12	32,3	3,9	1,5	1,5	14,38	27800	35600	1,12
DRK10A2	50-2	15,875	9,4	13,84	10,16	5,09	15,1	39,9	4,1	2	2	18,11	43600	56000	2
DRK12A2	60-2	19,05	12,57	17,75	11,91	5,96	18,1	49,8	4,6	2,4	2,4	22,78	62600	82400	2,92
DRK16A2	80-2	25,4	15,75	22,6	15,88	7,94	24,1	62,7	5,4	3,1	3,1	29,29	111200	143000	5,15
DRK20A2	100-2	31,75	18,9	27,45	19,05	9,54	30,1	77	6,1	4	4	35,76	174000	204000	7,8
DRK24A2	120-2	38,1	25,22	35,45	22,23	11,11	36,2	96,3	6,6	4,8	4,8	45,44	250000	313800	11,7
DRK28A2	140-2	44,45	25,22	37,18	25,40	12,71	42,2	103,6	7,4	5,6	5,6	48,87	340000	421700	15,14
DRK32A2	160-2	50,8	31,55	45,21	28,58	14,29	48,2	124,2	7,9	6,4	6,4	58,55	446000	539400	20,14
DRK36A2	180-2	57,15	35,48	50,85	35,71	17,46	54,3	140	9,1	7,2	7,2	65,84	562000	655700	26,4
DRK40A2	200-2	63,5	37,85	54,88	39,68	19,85	60,3	151,9	10,2	8	8	71,55	694000	820000	31,7
DRK48A2	240-2	76,2	47,35	67,81	47,63	23,81	72,4	183,4	10,5	9,5	9,5	87,83	1000000	1170800	45,23

* Buchsenkette

Einzelteile

