



Dreifach - Rollenketten nach DIN 8187 - ISO 606

Europäische Bauart (BS - Standard)

Artikel-Nr.	DIN ISO	Teilung p	Lichte Weite b1	Breite Innenglied b2	Rollen \varnothing D1	Bolzen \varnothing D2	Laschenhöhe g	Bolzenlänge G	k	si	sa	e	Min. Bruchkraft [N]	Mittlere. Bruchkraft [N]	kg/m
TRK06B3*	06B-3	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	8,2	34	3,3	1,3	1,3	10,24	24.900	29.800	1,16
TRK08B3	08B-3	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	11,8	44,9	3,9	1,6	1,6	13,92	44.500	50.200	2,03
TRK10B3	10B-3	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	14,7	52,8	4,1	1,7	1,7	16,59	66.700	79.800	2,77
TRK12B3	12B-3	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	16	61,7	4,6	1,85	1,85	19,46	86.700	101.800	3,46
TRK16B3	16B-3	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	21	99,9	5,4	4	3	31,88	160.000	190.000	8,13
TRK20B3	20B-3	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	26,4	116,1	6,1	4,5	3,5	36,45	250.000	276.200	10,82
TRK24B3	24B-3	38,1	25,4	37,90	25,40	14,63	33,2	150,2	6,6	6	5	48,36	425.000	480.000	20,10
TRK28B3	28B-3	44,45	30,99	46,50	27,94	15,9	36,7	184,3	7,4	7,5	6	59,56	530.000	580.000	24,92
TRK32B3	32B-3	50,8	30,99	45,50	29,21	17,81	42,2	184,5	7,9	7	6	58,55	670.000	720.200	31,56
TRK40B3	40B-3	63,5	38,1	55,70	39,37	22,89	52,9	227,2	10,2	8,5	8	72,29	950.000	1.020.000	48,10
TRK48B3	48B-3	76,2	45,72	70,50	48,26	29,24	63,8	281,6	10,5	12	10	91,21	150.000	1.590.000	75,00

* mit geraden Laschen

Einzelteile

