



## Dreifach - Rollenketten nach DIN 8188 - ISO 606

amerikanische Bauart ( ANSI- Standard )

Artikel-Nr.	DIN ISO	Teilung	Lichte Weite	Breite Innen-glied	Rollen $\varnothing$	Bolzen $\varnothing$	Laschen-höhe	Bolzen-länge					Mind. Bruch-Kraft	mittlere Bruch-Kraft	
		p	b1	b2	D1	D2	g	G	k	si	sa	e	[N]	[N]	kg/m
TRK04C3*	25-3	6,35	3,1	4,8	3,30	2,31	6	21,8	2,5	0,8	0,8	6,4	10.500		0,44
TRK06C3*	35-3	9,525	4,68	7,46	5,08	3,6	9	33,5	3,3	1,3	1,3	10,13	23.700	30.000	1,05
TRK08A3	40-3	12,7	7,85	11,17	7,92	3,98	12	46,7	3,9	1,5	1,5	14,38	41.700	51.200	1,9
TRK10A3	50-3	15,875	9,4	13,84	10,16	5,09	15,1	57,9	4,1	2	2	18,11	65.400	82.000	3,09
TRK12A3	60-3	19,05	12,57	17,75	11,91	5,96	18,1	72,6	4,6	2,4	2,4	22,78	93.900	115.000	4,54
TRK16A3	80-3	25,4	15,75	22,6	15,88	7,94	24,1	91,9	5,4	3,1	3,1	29,29	166.800	208.000	7,89
TRK20A3	100-3	31,75	18,9	27,45	19,05	9,54	30,1	113	6,1	4	4	35,76	261.000	310.000	11,77
TRK24A3	120-3	38,1	25,22	35,45	22,23	11,11	36,2	141,7	6,6	4,8	4,8	45,44	375.000	470.700	17,53
TRK28A3	140-3	44,45	25,22	37,18	25,40	12,71	42,2	152,4	7,4	5,6	5,6	48,87	510.000	632.500	22,2
TRK32A3	160-3	50,8	31,55	45,21	28,58	14,29	48,2	182,9	7,9	6,4	6,4	58,55	669.000	809.000	30,02
TRK36A3	180-3	57,15	35,48	50,85	35,71	17,46	54,3	206	9,1	7,2	7,2	65,84	843.000	983.600	39,9
TRK40A3	200-3	63,5	37,85	54,88	39,68	19,85	60,3	223,5	10,2	8	8	71,55	1.041.000	1.230.000	49,03
TRK48A3	240-3	76,2	47,35	67,81	47,63	23,81	72,4	271,3	10,5	9,5	9,5	87,83	1.500.000	1.756.000	72,7

\* Buchsenkette

### Einzelteile

