


• für Rollenketten DIN 8187 auch Duplex- und Triplex-Ketten,
Langglied-Rollenk. DIN 8181 sowie Rollenketten 1/2"x3/16" u.
1/2"x1/4"

- einseitig oder beidseitig als Außenglied in beliebigen Abständen
- auch kombinierbar mit Winkellaschen oder überstehenden Bolzen
- z.T. auch mit Gewindeeinsatz lieferbar
- als Sonderausführung auch verzinkt oder vernickelt



ML102.1	ML103.1	ML103.2	ML101.1, ML101.2 (zwei Löcher)

Typ	Kettenbezeichnung	p	a	b	d	e			g	n	m	s
						einfach	duplex	triplex				
ML102.1	1/2"x 3/16"	12,7	13,0	19,0	4,2	8,0	-	-	4,5	-	18,0	1,5
	1/2"x1/4"x7,75	12,7	13,0	19,0	4,2	9,7	-	-	4,5	-	18,0	1,5
	1/2" x 5/16"	12,7	13,0	19,0	4,2	11,5	25,4	39,3	5,4	-	18,0	1,5
	5/8" x 3/8"	15,875	16,3	24,3	5,2	13,5	30,0	46,5	6,8	-	24,0	1,6
	3/4" x 7/16"	19,05	19,1	29,1	6,2	15,8	35,2	54,6	7,4	-	28,0	1,8
	1" x 17mm	25,4	24,6	36,6	8,2	25,9	57,8	89,7	10,4	-	36,2	3,0
ML103.1 Und ML103.2	1/2"x 3/16"	12,7	17,0	23,0	4,2	8,0	-	-	4,5	12,7	23,6	1,5
	1/2"x1/4"x7,75	12,7	17,0	23,0	4,2	9,7	-	-	4,5	12,7	23,6	1,5
	1/2" x 5/16"	12,7	17,0	23,0	4,2	11,5	25,4	39,3	5,4	12,7	23,6	1,5
	5/8" x 3/8"	15,875	16,3	25,8	5,2	13,5	30,0	46,5	7,5	15,8	31,0	1,6
	3/4" x 7/16"	19,05	18,3	29,0	6,2	15,8	35,2	54,6	9,0	19,0	37,2	1,8
	1" x 17mm	25,4	28,45	41,55	8,2	25,9	57,7	89,7	10,35	25,4	47,2	3,0
ML101.1 Und ML101.2 (Langglied)	1" x 5/16"	25,4	14,3	20,5	4,2	11,5	-	-	6,5	14,0	24,2	1,5
	1 1/4" x 3/8"	31,75	16,3	25,8	5,2	13,7	-	-	7,5	18,0	30,2	1,6
	1 1/2" x 7/16"	38,1	19,2	29,5	6,2	15,8	-	-	9,0	20,0	36,2	1,7
	2" x 17mm	50,8	28,5	40,6	8,2	25,8	-	-	10,2	28,0	48,2	3,0

Bestellbeispiel: Förder-Rollenkette 5/8" x 3/8" jedes 6. Glied (Abstand 95,25 mm) mit Lasche Typ ML103.2 beidseitig, 66 Glieder lang

oder: Förder-Rollenkette 1" x 17mm jed. 4. Glied (Abstand 101,6 mm) u. jed. 7. Glied (Abstand 177,8 mm) im Wechsel mit Lasche Typ ML102.1 einseitig, 121 Glieder lang

andere Laschenmaße sowie Laschen für andere Kettentypen auf Anfrage!